



STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Maximale Arbeitshöhe	4,20 m
Maximale Plattformhöhe	2,20 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,68 m
Arbeitsreichweite	0,65 m
Plattformabmessungen (L x B)	0,85 m x 0,64 m
Aufstandsfläche	1,28 m x 0,74 m
Zugelassene Tragfähigkeit - Plattform + Ablage	150 kg
Maximale Seitenkraft	200 N
Maximale Neigung im Betrieb	0,5°
Maximale Windstärke	Einsatz nur im Innenbereich 0 m/s
Maximale Punktlast der Lenkrollen	155 kg / 1,52 kN
Maximale Punktlast der Hinterräder	155 kg / 1,52 kN
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB(A)

Abmessungen (eingefahren)

Länge	1,28 m
Breite	0,74 m
Höhe	1,95 m
Gewicht	319 kg

Typische Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten

Einsatz	Einsatz im Innenbereich
Anwendungen	Primäre und sekundäre Wartungsarbeiten. Rohrleitungsbau, Gebäudetechnik, Gebäudemanagement. Reinigungsarbeiten. Maler- und Lackierarbeiten. Ladengeschäft. Gebäudemanagement.

STANDARDMERKMALE

- Intuitiv zu bedienen – Hochfahren mit einem Handgriff
- Patentierter Hubmechanismus, der ohne Strom funktioniert
- Geringes Gewicht, einfach zu manövrieren
- Geringe Aufstandsfläche (1,28 m x 0,74 m)
- Unbegrenzte Hubvorgänge, kann rund um die Uhr eingesetzt werden
- Robustes Design für jahrelangen Betrieb
- Sehr geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Selbstverriegelnde Bremse beim Anheben
- Anheben nur bei Betrieb
- Hubmechanismus-Sperre
- Wasserwaage
- Anschnallöse für das Sicherheitsgeschirr
- Griff für Notabsenkung
- Gabelzinkentaschen
- Hochklappbare Trittstufe
- Stoßfänger aus Gummi
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Kletterschutz-Korb mit im Notfall abnehmbaren Türen

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- ATEX
- Werkzeug-Sicherungsoptionen
- Werkzeugablage aus Stahl

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit: 150 kg	Abmessungen: 1,28 m x 0,74 m
Arbeitshöhe: 4,20 m	Gesamtgewicht: 319 kg

WICHTIGE MERKMALE

- Intuitiv zu bedienen: Hochfahren mit einem Handgriff
- Patentierter Hubmechanismus, der ohne Strom funktioniert
- Geringes Gewicht, einfach zu manövrieren
- Unbegrenzte Hubvorgänge: kann rund um die Uhr eingesetzt werden
- Robustes Design für jahrelangen Betrieb
- Sehr geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com
Eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation

ECOLIFT WR

HUBARBEITSBÜHNEN FÜR GERINGE HÖHEN



PATENTIERTES
ENERGIE-
SPEICHER-
SYSTEM

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Maximale Arbeitshöhe	4,20 m
Maximale Plattformhöhe	2,20 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,68 m
Arbeitsreichweite	0,65 m
Plattformabmessungen (L x B)	0,85 m x 0,64 m
Aufstandsfläche	1,28 m x 0,95 m
Zugelassene Tragfähigkeit - Plattform + Ablage	150 kg
Maximale Seitenkraft	200 N
Maximale Neigung im Betrieb	3°
Maximale Windstärke	Einsatz im Innen-/Außenbereich: 12,5 m/s
Maximale Punktlast der Lenkrollen	171/1,68(kg/kN)
Maximale Punktlast der Hinterräder	171/1,68(kg/kN)
Schalldruckpegel	weniger als 70 dB(A)

Abmessungen (eingefahren)

Länge	1,28 m
Breite	0,95 m
Höhe	1,95 m
Gewicht	382 kg

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit der Plattform:
150 kg

Abmessungen:
1,28 m x 0,95 m

Arbeitshöhe:
4,20 m

Gesamtgewicht:
382 kg

WICHTIGE MERKMALE

- Intuitiv zu bedienen: Hochfahren mit einem Handgriff
- Patentierter Hubmechanismus, der ohne Strom funktioniert
- Geringes Gewicht, einfach zu manövrieren
- Unbegrenzte Hubvorgänge: kann rund um die Uhr eingesetzt werden
- Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich
- Sehr geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei

STANDARDMERKMALE

- Mit Windzertifizierung zum Einsatz im Außenbereich (12,5 m/s)
- Intuitiv zu bedienen – Hochfahren mit einem Handgriff
- Patentierter Hubmechanismus, der ohne Strom funktioniert
- Geringes Gewicht, einfach zu manövrieren
- Geringe Aufstandsfläche (1,28 m x 0,95 m)
- Unbegrenzte Hubvorgänge: kann rund um die Uhr eingesetzt werden
- Robustes Design für jahrelangen Betrieb
- Sehr geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Selbstverriegelnde Bremse beim Anheben
- Anheben nur bei Betrieb
- Hubmechanismus-Sperre
- Wasserwaage
- Anschnallöse für das Sicherheitsgeschirr
- Griff für Notabsenkung
- Gabelzinkentaschen
- Hochklappbare Trittstufe
- Stoßfänger aus Gummi
- Hebeösen
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Kletterschutz-Korb mit im Notfall abnehmbaren Türen

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- ATEX
- Werkzeugablage aus Stahl

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation



STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Maximale Arbeitshöhe	3,50 m
Maximale Plattformhöhe	1,50 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,3 m
Plattformabmessungen (L x B)	0,72 m x 0,6 m
Aufstandsfläche	0,99 m x 0,70 m
Zugelassene Tragfähigkeit	150 kg (1 Person plus Werkzeuge)
Maximale Handkraft	200 N
Maximale Neigung im Betrieb	0,5°
Maximale Windstärke	Einsatz nur im Innenbereich 0 m/s
Maximale Punktlast der Lenkrollen	125 kg / 1,23 kN
Maximale Punktlast der Hinterräder	125 kg / 1,23 kN
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB(A)

Abmessungen (eingefahren)

Länge	0,99 m
Breite	0,70 m
Höhe	1,55 m
Gewicht	196 kg

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit der Plattform: 150 kg	Abmessungen: 0,99 m x 0,70 m
Arbeitshöhe: 3,50 m	Gesamtgewicht: 196 kg

WICHTIGE MERKMALE

- Intuitiv zu bedienen: Hochfahren mit einem Handgriff
- Patentierter Hubmechanismus, der ohne Strom funktioniert
- Geringes Gewicht, einfach zu manövrieren
- Geringe Aufstandsfläche (0,99 m x 0,70 m)
- Unbegrenzte Hubvorgänge: kann rund um die Uhr eingesetzt werden
- Robustes Design für jahrelangen Betrieb
- Sehr geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei

STANDARDMERKMALE

- Intuitiv zu bedienen – Hochfahren mit einem Handgriff
- Patentierter Hubmechanismus, der ohne Strom funktioniert
- Geringes Gewicht, einfach zu manövrieren
- Geringe Aufstandsfläche (0,99 m x 0,70 m)
- Unbegrenzte Hubvorgänge: kann rund um die Uhr eingesetzt werden
- Robustes Design für jahrelangen Betrieb
- Sehr geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Selbstverriegelnde Bremse beim Anheben
- Automatisches Abbremsen bei Betreten des Korbs
- Anheben nur bei Betrieb
- Hubmechanismus-Sperre
- Wasserwaage
- Anschlüsse für das Sicherheitsgeschirr
- Griff für Notabsenkung
- Gabelzinkentaschen
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Kletterschutz-Korb mit im Notfall abnehmbaren Türen

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- ATEX
- Werkzeug-Sicherungsoptionen
- Werkzeugablage
- Transporträder

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation