

NANO 25

HUBARBEITSBÜHNEN FÜR GERINGE HÖHEN



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit der Plattform:
200 kg

Abmessungen:
1,21 m × 0,76 m

Arbeitshöhe:
4,50 m

Gesamtgewicht:
324 kg

WICHTIGE MERKMALE

- 4,50 m Arbeitshöhe
- Geringe Plattformeingangshöhe: nur 375 mm
- Aufstandsfläche nur 1,21 m × 0,76 m
- Passt durch Einzeltüröffnungen
- Große Plattform, 0,84 m × 0,58 m gibt dem Bediener mehr Raum zum Arbeiten
- Selbstverriegelnde Schwerlasträder beim Anheben

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Maximale Arbeitshöhe	4,50 m
Maximale Plattformhöhe	2,50 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,38 m
Arbeitsreichweite	0,65 m
Plattformabmessungen (L x B)	0,84 m × 0,58 m
Zugelassene Tragfähigkeit	200 kg (1 Person plus Werkzeuge)
Maximale Seitenkraft	200 N
Maximale Windstärke	Einsatz nur im Innenbereich 0 m/s
Maximale Punktlast der Rollen	180 kg / 1,76 kN
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB(A)
Maximale Punktlast der Hinterräder	180 kg / 1,76 kN
Maximale Neigung im Betrieb	0,5°

Abmessungen (eingefahren)

Länge	1,21 m
Breite	0,76 m
Höhe	1,59 m
Gewicht	324 kg

Spezifikation des Batterieladegeräts

Ladegerät Eingangsspannung	110 V - 230 V
----------------------------	---------------

STANDARDMERKMALE

- Geringe Einstiegshöhe 375 mm
- Aufstandsfläche (1,21 m × 0,76 m)
- Optimale Breite, um durch Einzeltüröffnungen zu passen
- Selbstverriegelnde feste Räder beim Anheben
- Große Plattform (0,84 m × 0,58 m)
- Einfache Steuerung per Knopfdruck von der Plattform aus
- Qualitativ hochwertige Stahlbaukonstruktion und Doppel-Hubgerüst mit Ultra-Glide-Technologie.
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Ausfallsicherer Hydraulikkreislauf
- Notfallabsenkung vom Boden aus
- Akustiksignal beim Heben und Senken
- Wasserwaage
- Batterieladeanzeige
- Anschlüsse für das Sicherheitsgeschirr
- Gabelzinkentaschen
- Kletterschutz-Korb mit im Notfall abnehmbaren Türen

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stecker - 230 V 2P EURO
- Stecker - 110 V 3P UK
- Stecker - 230 V 3P UK
- Stecker - US-Ausführung für Lateinamerika
- Werkzeug-Sicherungsoptionen
- Werkzeugablage

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation**

NANO 35

HUBARBEITSBÜHNEN FÜR GERINGE HÖHEN



STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Maximale Arbeitshöhe	5,50 m
Maximale Plattformhöhe	3,50 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,70 m
Arbeitsreichweite	0,65 m
Plattformabmessungen (L x B)	0,84 m x 0,58 m
Zugelassene Tragfähigkeit	200 kg (1 Person plus Werkzeuge)
Maximale Seitenkraft	200 N
Maximale Windstärke	Einsatz nur im Innenbereich 0 m/s
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB(A)
Maximale Punktlast der Lenkrollen	208 kg / 2,04 kN
Maximale Punktlast der Hinterräder	208 kg / 2,04 kN
Maximale Neigung im Betrieb	0,5°

Abmessungen (eingefahren)

Länge	1,20 m
Breite	0,76 m
Höhe	1,95 m
Gewicht	432 kg

Spezifikation des Batterieladegeräts

Ladegerät Eingangsspannung	110 V - 230 V
----------------------------	---------------

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit der Plattform:

200 kg

Abmessungen:

1,20 m x 0,76 m

Arbeitshöhe:

5,50 m

Gesamtgewicht:

432 kg

WICHTIGE MERKMALE

- Das Modell Nano 35 ist üblicherweise die erste Wahl, wenn eine große Arbeitsplattform in einem engen Raum erforderlich ist
- Stufenhöhe nur 390 mm
- Aufstandsfläche nur 1,20 m x 0,76 m
- Optimale Breite, um durch Einzeltüröffnungen zu passen
- Selbstverriegelnde Vorderräder beim Anheben
- Große Plattform, 0,84 m x 0,58 m, gibt dem Bediener mehr Raum zum Arbeiten

STANDARDMERKMALE

- Geringe Stufenhöhe 390 mm
- Aufstandsfläche (1,20 m x 0,76 m)
- Optimale Breite, um durch Einzeltüröffnungen zu passen
- Selbstverriegelnde feste Räder beim Anheben
- Große Plattform (0,84 m x 0,58 m)
- Einfache Steuerung per Knopfdruck von der Plattform aus
- Qualitativ hochwertige Stahlbaukonstruktion und Doppel-Hubgerüst mit Ultra-Glide-Technologie.
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Ausfallsicherer Hydraulikkreislauf
- Notfallabsenkung vom Boden aus
- Akustiksignal beim Heben und Senken
- Wasserwaage
- Batterieladeanzeige
- Anschlüsse für das Sicherheitsgeschirr
- Gabelzinkentaschen
- Kletterschutz-Korb mit im Notfall abnehmbaren Türen

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stecker - 230 V 2P EURO
- Stecker - 230 V 3P UK
- Stecker - 110 V 3P UK
- Stecker - US-Ausführung für Lateinamerika
- Werkzeug-Sicherungsoptionen
- Werkzeugaufblage

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation