

POWER TOWER

HUBARBEITSBÜHNEN FÜR GERINGE HÖHEN



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit der Plattform:
250 kg

Abmessungen:
1,62 m × 0,78 m

Arbeitshöhe:
5,10 m

Gesamtgewicht:
365 kg

WICHTIGE MERKMALE

- 3,10 m Plattformhöhe, 5,10 m Arbeitshöhe
- 250 kg zugelassene Tragfähigkeit (1 Person)
- Kompakt – nur 0,78 m breit, passt durch Standard-Türöffnungen
- Große Plattform: 1,52 m × 0,75 m
- Aufstandsfläche nur 1,62 m × 0,78 m
- Leicht zugängliche Eintrittstür

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Maximale Arbeitshöhe	5,10 m
Maximale Plattformhöhe	3,10 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,74 m
Arbeitsreichweite	0,65 m
Plattformabmessungen (L x B)	1,52 m × 0,75 m
Aufstandsfläche	1,62 m × 0,78 m
Zugelassene Tragfähigkeit	250 kg
Maximale Seitenkraft	200 N
Maximale Neigung im Betrieb	0,5°
Maximale Windstärke	Einsatz nur im Innenbereich 0 m/s
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB(A)
Maximale Punktlast der Lenkrollen	215 kg / 2,11 kN
Maximale Punktlast der Hinterräder	215 kg / 2,11 kN

Abmessungen (eingefahren)

Länge	1,62 m
Breite	0,78 m
Höhe	1,85 m
Gewicht	365 kg

Stromversorgungsoptionen

Batterie	12 V inklusive automatischem Akkuladegerät
Netzstrom	110 V oder 230 V
Steuerung	Einfache Korbsteuerung per Knopfdruck.
Bau	Schwerlastaufbau aus Stahl, Gelenkbolzen aus Edelstahl in einer Buchse gelagert, widerstandsfähige pulverbeschichtete Oberflächenbehandlung.
Sicherheit	CE-Kennzeichen, entspricht der geltenden EU-Gesetzgebung, einschließlich der Maschinenrichtlinie in Übereinstimmung mit der EN280-Konstruktionsnorm. Komplett ausfallsichere Hydraulik, selbstverriegelnde Räder.
Optionen	Schmalen Arbeitskorb für abgehängte Deckenraster.

STANDARDMERKMALE

- Aufstandsfläche (1,62 m × 0,78 m)
- Optimaler Breite, passt durch Einzeltüröffnungen
- Große Plattform (1,52 m × 0,75 m)
- Steuerung einfach per Knopfdruck von der Plattform aus
- Qualitativ hochwertige Stahlbaukonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Ausfallsicherer Hydraulikkreis
- Notfallabsenkung vom Boden aus
- Akustisches Signal bei Heben und Senken
- Selbstverriegelnde Bremse beim Anheben
- Wasserwaage
- Batterieladeanzeige

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stecker - 230 V 2P EURO
- Stecker - 110 V 3P UK
- Stecker - 230 V 3P UK
- Stecker - US für Lateinamerika
- Werkzeug-Sicherungsoptionen

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation**

POWER TOWER CS

HUBARBEITSBÜHNEN FÜR GERINGE HÖHEN



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit der Plattform:

250 kg

Abmessungen:

1,62 m x 0,78 m

Arbeitshöhe:

5,00 m

Gesamtgewicht:

341 kg

WICHTIGE MERKMALE

- 3,00 m Plattformhöhe, 5,00 m Arbeitshöhe
- 250 kg zugelassene Tragfähigkeit (1 Person)
- Kompakt – nur 0,78 m breit, passt durch Standard-Türöffnungen
- Die kleine Plattform von 0,55 m x 0,55 m ermöglicht den Zugang zu engen Räumen
- Aufstandsfläche nur 1,62 m x 0,78 m
- Leicht zugängliche Eintrittstür

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Maximale Arbeitshöhe	5,00 m
Maximale Plattformhöhe	3,00 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,74 m
Arbeitsreichweite	0,65 m
Plattformabmessungen (L x B)	0,55 m x 0,55 m
Aufstandsfläche	1,62 m x 0,78 m
Zugelassene Tragfähigkeit	250 kg
Maximale Seitenkraft	200 N
Maximale Neigung im Betrieb	0,5°
Maximale Windstärke	Einsatz nur im Innenbereich 0 m/s
Maximale Punktlast der Lenkrollen	215 kg / 2,11 kN
Maximale Punktlast der Hinterräder	215 kg / 2,11 kN
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB(A)

Abmessungen (eingefahren)

Länge	1,62 m
Breite	0,78 m
Höhe	1,85 m
Gewicht	341 kg

Stromversorgungsoptionen

Batterie	12 V inklusive automatischem Akkuladegerät
Netzstrom	110 V oder 230 V
Steuerung	Einfache Korbsteuerung per Knopfdruck.
Bau	Schwerlastaufbau aus Stahl, Gelenkbolzen aus Edelstahl in einer Buchse gelagert, widerstandsfähige pulverbeschichtete Oberflächenbehandlung.
Sicherheit	CE-Kennzeichen, entspricht der geltenden EU-Gesetzgebung, einschließlich der Maschinenrichtlinie in Übereinstimmung mit der EN280-Konstruktionsnorm. Komplett ausfallsichere Hydraulik, selbstverriegelnde Räder.

STANDARDMERKMALE

- Aufstandsfläche (1,62 m x 0,78 m)
- Optimale Breite, passt durch Einzeltüröffnungen
- Kleine Plattform (0,55 m x 0,55 m)
- Steuerung einfach per Knopfdruck von der Plattform aus
- Qualitativ hochwertige Stahlbaukonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Ausfallsicherer Hydraulikkreis
- Notfallabsenkung vom Boden aus
- Akustisches Signal bei Heben und Senken
- Selbstverriegelnde Bremse beim Anheben
- Wasserwaage
- Batterieladeanzeige

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Werkzeugfallsicherungssystem mit Halterungen und Tasche
- Stecker - 230 V 2P EURO
- Stecker - 230 V 3P UK
- Stecker - US für Lateinamerika
- Stecker & Steckdosen

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation

POWER TOWER DUO

HUBARBEITSBÜHNEN FÜR GERINGE HÖHEN



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit der Plattform: 250 kg
Abmessungen: 1,89 m × 0,78 m

Arbeitshöhe: 5,10 m
Gesamtgewicht: 483 kg

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

- Patentierter Stabilisatoreinsatz während des Anhebens
- Tragfähigkeit - 2 Personen (Innenbereich), 1 Person (Außenbereich)
- 3,10 m Plattformhöhe, 5,10 m Arbeitshöhe
- 250 kg zugelassene Tragfähigkeit
- Kompakt – nur 0,78 m breit, passt durch Standard-Türöffnungen
- Große Plattform: 1,52 m × 0,75 m
- Aufstandsfläche 1,89 m × 1,22 m
- Leicht zugängliche Eintrittstür

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Maximale Arbeitshöhe	5,10 m
Maximale Plattformhöhe	3,10 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,74 m
Arbeitsreichweite	0,65 m
Plattformabmessungen (L x B)	1,52 m × 0,75 m
Aufstandsfläche	1,89 m × 1,22 m
Zugelassene Tragfähigkeit	250 kg
Maximale Seitenkraft	200 N 400 N
Maximale Neigung im Betrieb	0,5°
Maximale Windstärke	12,5 m/s
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB(A)
Maximale Punktlast der Lenkrollen	246 kg / 2,41 kN
Maximale Punktlast der Hinterräder	246 kg / 2,41 kN
Maximum stabilizer point load	246 kg / 2,41 kN

Abmessungen (eingefahren)

Länge	1,89 m
Breite	0,78 m
Höhe	1,85 m
Gewicht	483 kg

Stromversorgungsoptionen

Batterie	12 V inklusive automatischem Akkuladegerät
Netzstrom	110 V oder 230 V
Steuerung	Einfache Korbsteuerung per Knopfdruck.
Bau	Schwerlastaufbau aus Stahl, Gelenkbolzen aus Edelstahl in einer Buchse gelagert, widerstandsfähige pulverbeschichtete Oberflächenbehandlung.
Sicherheit	CE-Kennzeichen, entspricht der geltenden EU-Gesetzgebung, einschließlich der Maschinenrichtlinie in Übereinstimmung mit der EN280-Konstruktionsnorm. Komplette ausfallsichere Hydraulik, selbstverriegelnde Räder.
Optionen	Satz für Rohr- und Brettträger

STANDARDMERKMALE

- Aufstandsfläche (1,89 m × 1,22 m)
- Optimale Breite, passt durch Einzeltüröffnungen
- Große Plattform (1,52 m × 0,75 m)
- Steuerung einfach per Knopfdruck von der Plattform aus
- Qualitativ hochwertige Stahlbaukonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Ausfallsicherer Hydraulikkreis
- Notfallabsenkung vom Boden aus
- Akustisches Signal bei Heben und Senken
- Selbstverriegelnde Bremse beim Anheben
- Wasserwaage
- Batterieladeanzeige

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stecker - 230 V 2P EURO
- Stecker - 110 V 3P UK
- Stecker - 230 V 3P UK
- Stecker - US für Lateinamerika
- Werkzeug-Sicherungsoptionen

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation