

LIFTPOD 1,2 m



STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Max. Arbeitshöhe	3,2 m
Max. Plattformhöhe	1,2 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,39 m (auf Rädern) 0,36 m (auf Stützpunkten)
Plattformabmessungen L x B	0,58 m x 0,40 m
Aufstandsfläche	0,99 m x 0,78 m (arbeitsbereit)
Zugelassene Tragfähigkeit	150 kg (1 Person + Werkzeuge)
Max. Seitenkraft	200 N
Max. Neigung im Betrieb	0,5°
Max. Windstärke	Einsatz nur im Innenbereich 0 m/s

Abmessungen (eingefahren)

Länge	0,62 m
Breite	0,78 m
Höhe	1,60 m (auf Rädern)
Gewicht	180 kg

GEEIGNET FÜR EINE EINFACHE GEBÄUDE INSTANDHALTUNG

- Intuitiv und leicht zu bedienen
- Zusammenfaltbar für kompakte Lagerung
- Modernes Design
- Geeignet für den öffentlichen Raum
- Ergonomische Handgriffe
- Einmannbedienung
- Für jedermann geeignet
- 24/7 Bereitschaft – kein Aufladen nötig
- Reduziert signifikant die biomechanischen Risikofaktoren einer Bandscheibenverletzung durch aufrechte, anpassbare und ergonomische Arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

- Nachhaltig – patentiertes Hubgerät ohne Stromversorgung
- Keine Betriebskosten, wartungsfrei
- Leicht, einfach zu manövrieren – egal ob ein- oder ausgefahren
- Tiefer Schwerpunkt für sichere vertikale Arbeit
- Stabiler Bodenkontakt während des Betriebs
- Nivellierwaage miteingeschlossen
- Freihändiger 360°-Arbeitsbereich

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Plattformtragfähigkeit:

150 kg

Arbeitshöhe:

3,2 m

Abmessungen:

0,618 m x 0,775 m - Eingefahren

0,990 m x 0,775 m - Ausgefahren

Räder:

Abriebfeste, verriegelbare Räder

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



LIFTPOD 1,5 m



STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Max. Arbeitshöhe	3,5 m
Max. Plattformhöhe	1,5 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,39 m (auf Rädern) 0,36 m (auf Stützpunkten)
Plattformabmessungen L x B	0,58 m x 0,40 m
Aufstandsfläche	0,99 m x 0,78 m (arbeitsbereit)
Zugelassene Tragfähigkeit	150 kg (1 Person + Werkzeuge)
Max. Seitenkraft	200 N
Max. Neigung im Betrieb	0,5°
Max. Windstärke	Einsatz nur im Innenbereich 0 m/s

Abmessungen (eingefahren)

Länge	0,62 m
Breite	0,78 m
Höhe	1,90 m (auf Rädern)
Gewicht	205 kg

GEEIGNET FÜR EINE EINFACHE GEBÄUDE INSTANDHALTUNG

- Intuitiv und leicht zu bedienen
- Zusammenfaltbar für kompakte Lagerung
- Modernes Design
- Geeignet für den öffentlichen Raum
- Ergonomische Handgriffe
- Einmannbedienung
- Für jedermann geeignet
- 24/7 Bereitschaft – kein Aufladen nötig
- Reduziert signifikant die biomechanischen Risikofaktoren einer Bandscheibenverletzung durch aufrechte, anpassbare und ergonomische Arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

- Nachhaltig – patentiertes Hubgerät ohne Stromversorgung
- Keine Betriebskosten, wartungsfrei
- Leicht, einfach zu manövrieren – egal ob ein- oder ausgefahren
- Tiefer Schwerpunkt für sichere vertikale Arbeit
- Stabiler Bodenkontakt während des Betriebs
- Nivellierwaage miteingeschlossen
- Freihändiger 360°-Arbeitsbereich

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Plattformtragfähigkeit:

150 kg

Arbeitshöhe:

3,5 m

Abmessungen:

0,618 m x 0,775 m - Eingefahren

0,990 m x 0,775 m - Ausgefahren

Räder:

Abriebfeste, verriegelbare Räder

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.





Wir sind für Sie da:

Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG | Wailandtstraße 11 | 63741 Aschaffenburg
Telefon 06021 861-211 | industrieprodukte@suffel.com

Aschaffenburg | Mannheim | Schweinfurt | Wiesbaden | www.suffel.com

suffel